



## ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

### DI FLEX® CLIMA

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συμβατότητα <b>RoHS</b> :	2022/95/EC Περιορισμός Επικίνδυνων Ουσιών, RoHS	
Εφαρμογές	Εσωτερικά - Εξωτερικά	
Εγκαταστάσεις	Οικιακές και Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Επιτοίχιες Εγκαταστάσεις Αποστράγγιση Κλιματισμού	 
Χαρακτηριστικά:	Συσκευασία σε Σπείρα Εύκαμπτοι, Σπειροειδείς Ακτίνα Καμπυλότητας: 10 x Ø OD	   10 x Ø OD
Υλικά Κατασκευής:	Διατομή P-PVC, Ενισχυμένη με Σπείρα από U-PVC	
Εύρος Θερμοκρασίας:	-5 °C + 60 °C	 -5
Χρώμα / διαθέσιμο:	Λευκό (RAL 9010)	

ΤΥΠΟΣ:	16	18
ΚΩΔΙΚΟΣ:	17-21001-016	17-21002-018
Εξωτερική Ø D <sub>1</sub> / mm ± 0,5	21	22
Εσωτερική Ø D <sub>2</sub> / mm ± 0,5	16	18
Κουλούρα / m:	30	30

