



COMBO SPIRAL HFFR LIGHT TYPE 320N

TECHNICAL DATA SHEET

Αναφορά	Low Voltage Directive LVD 2014/35/EU			
Οδηγίες & Πρότυπα	EN 61386-1:2008 Cable Management, General requirements EN 61386-22:2004 + A11:2010 Pliable Conduit Systems			
Πυκνότητα Καπνού	DIN EN 61034-2 (VDE0482-1034-2)2014-11:EN 61034-2:2005+A1:2013			
Οξύτητα:	DIN EN 60754-2 (VDE 0482-754-2) : 2015-08 EN 60754-2:2014			
Ποσότητα Αέριου Αλογονούχου Οξέος	DIN EN 60754-1 (VDE 0482-754-1) : 2015-08 EN 60754-1:2014			
Εφαρμογές	Οικιακές και Επαγγελματικές , Εσωτερικές Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεις			
Εγκαταστάσεις	Πλαστικός σωλήνας Διέλευσης , Προστασίας Καλωδιώσεων Ξηράς Δόμησης – Γυψοσανίδες, Τσιμεντοσανίδες			
Χαρακτηριστικά	Πλαστικός Ημιάκαμπτος– Spiral Δεν διαδίδει Φλόγα - Αυτοσβηνόμενοι – (FR-SE) Σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν εκπέμπουν Αλογόνα οξέα. (Chlorine, Fluorine, Bromine, Iodine, Astatine) Εύκολη εγκατάσταση επί της δόμησης με μεταλλικά στηρίγματα			
Υλικό Κατασκευής:	Τροποποιημένη Θερμοπλαστική Πολυολεφίνη			
Κατάταξη EN 61386-1	2 2 3 2			
Αντοχή Συμπίεσης:	2	Δύναμη Συμπίεσης		320N / 5cm
Αντοχή Κρούσης	2	Βάρος	1.0 kg	Ύψος 100mm
Εύρος Θερμοκρασίας	3	Χαμηλότερη		- 15 °C
	2	Υψηλότερη		+ 90 °C
Αντοχή Κάμψης	2	Ημιάκαμπτοι		
Ηλεκτρικές Ιδιότητες	Διηλεκτρική Αντοχή		2kv/15min	Αντοχή Μόνωσης >100MΩ
Χρώμα	Κίτρινο– RAL1021			



ΤΥΠΟΣ:	16	20	25	32
ΚΩΔΙΚΟΣ:	31-213 00-016	31-213 01-020	31-213 02-025	31-213 03-032
Εξωτερική Ø D ₁ / mm	16	20	25	32
Εσωτερική Ø D ₂ / mm	11	14	19,2	24,3
Συσκευασία / m	50	50	50	50

