














COMBO ΕΥΘΥΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 320N

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά:	Low Voltage Directive LVD 2014/35/EU						            
Οδηγίες & Πρότυπα:	EN 61386-1:2008 Διαχείριση Καλωδίων, Γενικές Προϋποθέσεις EN 61386-21:2004 + A11:2010 Συστήματα Ευθύγραμμων Αγωγών						
Συμβατότητα RoHS :	2022/95/EC Περιορισμός Επικίνδυνων Ουσιών, RoHS						
Εφαρμογές Εγκαταστάσεις	Εσωτερική Χρήση Οικιακές και Βιομηχανικές Εσωτερικές Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεις Διέλευση Καλωδίων μέσω Τοιχοποιίας - Χωνευτές Εγκαταστάσεις						
Χαρακτηριστικά:	Ευθύγραμμοι, Άκαμπτοι Σωλήνες Διαχείριση, Διέλευση, Προστασία Καλωδιώσεων. Δυνατότητα σύνδεσης με Εξαρτήματα Αυτοσβηνόμενοι, Φλογοεπιβραδυντικοί - (FR-SE)						
Υλικό Κατασκευής:	Πολυβινυλοχλωρίδιο (U-PVC)						
Κατάταξη: EN 61386-1	2 2 2 1						
Αντοχή Συμπίεσης:	2	Δύναμη Συμπίεσης		320N / 5cm			
Αντοχή Κρούσης:	2	Βάρος	1.0 kg	Ύψος	100mm		
Εύρος Θερμοκρασίας:	2	Χαμηλότερη	- 5 °C				
	1	Ύψηλότερη	+ 60 °C				
Αντοχή Κάμψης:	1	Ευθύγραμμοι					
Ηλεκτρικές Ιδιότητες:	Διηλεκτρική Αντοχή	2kv/15min	Αντοχή Μόνωσης	>100MΩ			
Χρώμα / διαθέσιμο:	Γκρι (RAL 7035)						
ΤΥΠΟΣ:	16	20	25	32	40	50	
ΚΩΔΙΚΟΣ:	30-210 13-016	30-210 14-020	30-210 15-025	30-210 16-032	30-210 17-040	30-210 18-050	
D₁ Εξωτερική. Ø / mm	16	20	25	32	40	50	
D₂ Εσωτερική. Ø / mm	14,5	18,5	23,5	30,5	38,5	48,4	
Συσκευασία / m	360	225	150	75	75	75	

