




**ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΝΟΚ ΟΥΤ IP65
80x80**
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά	LVD 2014/35/EU		
Οδηγίες & Πρότυπα	EN 60670-1:2005+A1:2013 Κουτιά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων EN 60670-22:2006 Ειδικές Απαιτήσεις EN 60529 Βαθμός Προστασίας IP		
Συμβατότητα RoHS	2022/95/EC Περιορισμός Επικίνδυνων Ουσιών, RoHS		
Εφαρμογές	Εξωτερική και Εσωτερική Χρήση Πλαστικό κουτί Ποικίλων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Πρεσαριστό Κούμπωμα Καπακιού		
Εγκαταστάσεις	Εξωτερικές Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεις - Επιτοίχιες		
	Διέλευση καλωδίων Κίνησης ,Φωτισμού, CCTV, FIBER		
			
Υλικό Κατασκευής	Πολυβινυλοχλωρίδιο (U-PVC)		
Χαρακτηριστικά	Βαθμός Στεγανότητας - IP Rate	65	
	Αντοχή σε Πυράκτωση - Ανάφλεξη Glow Wire Test	850 °C	
	Αντοχή σε Φωτιά	FR-SE	
	Αντοχή σε Διάβρωση Χημικά	R	
	Διηλεκτρική Αντοχή	+400V	
	Αντοχή Υπεριώδη Ακτινοβολία - UV	R	
	Εύρος Θερμοκρασίας Εγκατάστασης	-15 °C	+60 °C
	Χρώμα	ΓΚΡΙ RAL7035	



ΤΥΠΟΣ	80x80
ΚΩΔΙΚΟΣ	32-21040-808
A _mm	80
B _mm	80
C / mm	40
D Max ODØ _mm	25
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ_ΤΜΧ	60

