
















SPIRAL DIN ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 320N

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|----------------|--|------|
| Αναφορά: | LVD 2014/35/EU | | | |              | |
| Οδηγίες & Πρότυπα: | EN 61386-1:2008 Διαχείριση Καλωδίων, Γενικές Προϋποθέσεις EN 61386-22:2004 + A11:2010 Συστήματα Ημιάκαμπτων Αγωγών DIN 49018-1 | | | | | |
| Συμβατότητα RoHS : | 2022/95/EC Περιορισμός Επικίνδυνων Ουσιών, RoHS | | | | | |
| Εφαρμογές | Εσωτερική Χρήση | | | | | |
| Εγκαταστάσεις | Οικιακές και Βιομηχανικές Εσωτερικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Διέλευση Καλωδίων μέσω Τοιχοποιίας - Χωνευτές Εγκαταστάσεις | | | | | |
| Χαρακτηριστικά: | Κυματοειδείς, Ημιάκαμπτοι – Spiral Μη Διάδοση Φλόγας, Αυτοσβηνόμενοι Η εσωτερική διάμετρος εφαρμόζει με την εξωτερική του αντίστοιχου Ευθύ σωλήνα COURLINE DIN E/T | | | | | |
| Υλικό Κατασκευής: | Πολυβινυλοχλωρίδιο (U-PVC) | | | | | |
| Κατάταξη: EN 61386-1 | 2 2 2 1 | | | | | |
| Αντοχή Συμπίεσης: | 2 | Δύναμη Συμπίεσης | 320N / 5cm | | | |
| Αντοχή Κρούσης: | 2 | Βάρος | 1.0 kg | Ύψος 100mm | | |
| Εύρος Θερμοκρασίας: | 2 | Χαμηλότερη | - 5 °C | | | |
| | 1 | Υψηλότερη | + 60 °C | | | |
| Αντοχή Κάμψης: | 2 | Ημιάκαμπτοι | | | | |
| Ηλεκτρικές Ιδιότητες: | Διηλεκτρική Αντοχή | 2kv/15min | Αντοχή Μόνωσης: | >100MΩ | | |
| Χρώμα | Λευκό | Διαθέσιμα | Κόκκινο | Κίτρινο | Πράσινο | Μπλε |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ΤΥΠΟΣ: | 11 | 13,5 | 16 | 23 | 29 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ: | 03-210 35-011 | 03-210 36-013 | 03-210 37-016 | 03-210 38-023 | 03-210 34-029 |
| D ₁ Εξωτερική Ø / mm | 15,8 | 19 | 21,5 | 29 | 34,8 |
| D ₂ Εσωτερική Ø / mm | 12,4 | 14,7 | 17 | 24,4 | 29,3 |
| Συσκευασία , Μήκος / m | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 |

