

## ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ IP 65



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά	LVD 2014/35/EU		
Οδηγίες & Πρότυπα	EN 60670-1:2005+A1:2013 Κουτιά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων EN 60670-22:2006 Ειδικές Απαιτήσεις EN 60529 Βαθμός Προστασίας IP		
Συμβατότητα <b>RoHS</b>	2022/95/EC Περιορισμός Επικίνδυνων Ουσιών, RoHS		
Εφαρμογές	Εξωτερική και Εσωτερική Χρήση Πλαστικό κουτί Ποικίλων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Βιδωτό Κούμπωμα Καπακιού		
Εγκαταστάσεις	Επιτοίχιες, Εξωτερικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις		
	Κίνησης, Φωτισμού, Παροχών, Αυτοματισμών, CCTV, ΑΠΕ		
			
Υλικό Κατασκευής	Ενισχυμένο Τεχνικό Πολυμερές		
Χαρακτηριστικά	Βαθμός Στεγανότητας - IP Rate	65	
	Αντοχή σε Πυράκτωση - Ανάφλεξη Glow Wire Test	850 °C	
	Αντοχή Υπεριώδη Ακτινοβολία - UV	R	
	Αντοχή σε Διάβρωση Χημικά	R	
	Αντοχή σε Κρούση	R	
	Εύρος Θερμοκρασίας Εγκατάστασης	-25 °C	+60 °C
	Χρώμα	ΓΚΡΙ RAL7035	



**IP65**



ΤΥΠΟΣ	190x145	245x190	300x215	380x300
ΚΩΔΙΚΟΣ	32-21030-190	32-21031-245	32-21032-300	32-21033-380
A_mm	145	190	215	300
B_mm	190	245	300	380
C_mm	70	90	125	125
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ_Τμχ	24	16	6	4

