



















ΔΟΜΟ ΕΥΘΥΣ ΗFFR ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 750N

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά:	Low Voltage Directive LVD 2014/35/EU							               
Οδηγίες & Πρότυπα:	EN 61386-1:2008 Cable Management, General requirements EN 61386-21:2004 + A11:2010 Rigid Conduit Systems							
Πυκνότητα Καπνού > Οξύτητα > Ποσότητα Αέριου Αλογονούχου Οξέος >	DIN EN 61034-2 (VDE0482-1034-2)2014-11:EN 61034-2:2005+A1:2013 DIN EN 60754-2 (VDE 0482-754-2) : 2015-08 EN 60754-2:2014 DIN EN 60754-1 (VDE 0482-754-1) : 2015-08 EN 60754-1:2014							
Εφαρμογές	Εσωτερικές	Οικιακές			Βιομηχανικές			
Εγκαταστάσεις	Διαχείριση, Διέλευση, Προστασία Καλωδίων Επιτοίχιες, Ενδοδαπέδιες, Κίνησης, Φωτισμού Δημιουργία Δικτύου με Εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξης							
Χαρακτηριστικά:	Πλαστικοί Σωλήνες, Ευθύγραμμοι Άκαμπτοι Δεν διαδίδουν Φλόγα, Αυτοσβηνόμενοι - (SE/FR) Σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν εκπέμπουν Αλογόνα οξέα. (Chlorine, Fluorine, Bromine, Iodine, Astatine)							
Υλικό Κατασκευής:	Τροποποιημένη Θερμοπλαστική Πολυολεφίνη							
Κατάταξη: EN 61386-1	3 4 4 3							
Αντοχή Συμπίεσης:	3	Δύναμη Συμπίεσης			750N / 5cm			
Αντοχή Κρούσης	4	Βάρος	2.0 kg		Ύψος	300mm		
Εύρος Θερμοκρασίας:	4	Χαμηλότερη			- 25 °C			
	3	Υψηλότερη			+ 105 °C			
Αντοχή σε Κάμψη	1	Άκαμπτοι						
Ηλεκτρικές Ιδιότητες:	Διηλεκτρική Αντοχή		2kv/15min		Αντοχή Μόνωσης	>100MΩ		
Χρώμα	Γκρι - RAL 7035			Μήκος Σωλήνα		3m		
ΤΥΠΟΣ:	16	20	25	32	40	50	63	
ΚΩΔΙΚΟΣ:	30-210 30-016	30-210 31-020	30-210 32-025	30-210 33-032	30-210 34-040	30-210 35-050	30-210 36-063	
D ₁ Εξωτερική Ø mm	16	20	25	32	40	50	63	
D ₂ Εσωτερική Ø mm	12,5	16,9	21,4	27,7	36	45	57,8	
Συσσκευασία / m	150	150	75	75	45	45	45	

