



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά	LVD 2014/35/EU		
Οδηγίες & Πρότυπα	EN 60670-1:2005+A1:2013 Κουτιά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων EN 60670-22:2006 Ειδικές Απαιτήσεις		
Ποσότητα Αέριου Αλογονούχου Οξέος	DIN EN 60754-1 (VDE 0482-754-1) : 2015-08 EN 60754-1:2014		
Εφαρμογές	Οικιακές και Βιομηχανικές Εσωτερικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλαστικό κουτί εγκατάστασης όλων των τύπων Διακοπτικού Υλικού Υποδοχή Μονών Μηχανισμών και Ενιαίου Πλαισίου Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση		
Εγκαταστάσεις	Σταθερή απόσταση Συνδυασμών 71mm Με αποσπώμενες υποδοχές εισόδου Σωληνώσεων – Max Ø20mm Χωνευτές (Τοιχοποιία)		
Υλικό Κατασκευής	Τροποποιημένη Θερμοπλαστική Πολυολεφίνη		
Χαρακτηριστικά	Βαθμός Στεγανότητας - IP Rate	3X	
	Αντοχή σε Πυράκτωση - Ανάφλεξη Glow Wire Test	650 °C	
	Αντοχή Υπεριώδη Ακτινοβολία - UV	LR	
	Αντοχή σε Διάβρωση Χημικά	R	
	Διηλεκτρική Αντοχή	400V	
	Εύρος Θερμοκρασίας Εγκατάστασης	-15 °C	+60 °C
	Χρώμα	Μαύρο	

Συνδυασμοί Διακοπών



ΤΥΠΟΣ	EVO
ΚΩΔΙΚΟΣ	08-21023-003
A Ø / mm	65
B Ø / mm	90
C / mm	47.5
Συσκευασία / pcs	100

