

DOMO RIGID ECO HFFR MEDIUM TYPE 320N

TECHNICAL DATA SHEET

Reference	Low Voltage Directive LVD 2014/35/EU				
Standards	EN 61386-1:2008 Cable Management, General requirements EN 61386-21:2004 + A11:2010 Rigid Conduit Systems				
Smoke Density	EN 61034-2 : 2005 + A2:2020 EN 61034-2:2005+A1:2013				
Acidity	EN 60754-2 : 2012 + A1:2022 EN 60754-2:2014				
Halogen & Acid Gas	EN 60754-1 : 2014 + A1:2020 EN 60754-1:2014				
ECO Solution	Με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα συμβάλλοντας στην μείωση του CO ₂ και στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων.				
Applications	Οικιακές, Επαγγελματικές κ.α Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Συμβάλουν στην μείωση του περιβαντολογικού αποτυπώματος των κατασκευών				
Installations	Επιτοίχιες, Υπέργειες, Κίνησης, Φωτισμού, Παροχών Διέλευση, Διαχείριση, Προστασία, Ταξινόμηση Εφαρμογών Καλωδιώσεων Δημιουργία Δικτύου με Εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξης				
Characteristics:	Πλαστικοί Σωλήνες, Ευθύγραμμοι Άκαμπτοι Ανθεκτικοί σε καταπονήσεις - Μονωτικοί Δεν διαδίδουν Φλόγα, Αυτοσβηνόμενοι - (SE/FR) Σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν εκπέμπουν Αλογόνα οξέα. Chlorine, Fluorine, Bromine, Iodine, Astatine				
UV Resistant	Solar UV radiation resistant				
Structural material	Modified Thermoplastic Polyolefin				
Classif. EN 61386-1	3 4 4 3				
Compression Resistance	3	Compression Force	>750N / 5cm		
Impact Resistance	4	Mass	2.0 kg	Height	300mm
Temperature Range	4	Lower Temperature Range	- 25 °C		
	3	Higher Temperature Range	+ 105 °C		
Electrical Properties	Dielectric Strength		2kv/15min	Insulation Resistance	>100MΩ
Color	Black		Length	3m	



TYPE:	16	20	25	32
CODE:	30-21130-016	30-21131-020	30-21132-025	30-21133-032
D₁ OUT.d Ø / mm	16	20	25	32
D₂ IN.d Ø / mm	12,5	16,9	21,4	27,7
Packing / m	150	150	75	75

