



04

ΕΙΔΙΚΟΙ
Εύκαμπτοι Σωλήνες



Courflex®



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Εύκαμπτος Σπειροειδής
- Δομείται ως προφίλ Μαλακού P-PVC ενισχυμένου με σπείρα από Σκληρό U-PVC
- Κατάλληλος για Ελαφριά μηχανικά φορτία 320N
- Μη διάδοση Φλόγας, Αυτοσβηνόμενος
- Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Εξωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές
- Επιτοίχιες - Επιδαπέδιες - Εγκιβωτισμός
- Διαχείριση, Διέλευση, Προστασία καλωδιώσεων
- Κίνησης, Παροχών, Πινάκων, Αυτοματισμού
- Δυνατότητα εγκατάστασης με εξαρτήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m
		ΕΞ/mm	ΕΣ/mm		
16-21060-010	10	13,3	10	30	30
16-21012-012	12	16	12	30	30
16-21013-014	14	16,4	14	30	30
16-21014-016	16	20	16	30	30
16-21015-018	18	21,2	18	30	30
16-21016-020	20	22,5	20	30	30
16-21017-022	22	25,3	22	30	30
16-21018-025	25	28,1	25	30	30
16-21019-030	30	36	30	30	30
16-21070-032	32	37	32	30	30
16-21021-038	38	44,5	38	30	30
16-21071-040	40	47	40	30	30
16-21022-050	50	55,5	50	30	30
16-21023-062	62	69	62	30	30



Courflex® - Clima



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Εύκαμπτος Σπειροειδής
- Δομείται ως προφίλ Μαλακού P-PVC ενισχυμένου με σπείρα από Σκληρό U-PVC
- Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Εξωτερικές - Οικιακές - Επαγγελματικές
- Επιτοίχιες - Επιδαπέδιες - Εγκιβωτισμός
- Αποχέτευση Κλιματιστικών - Ψυκτικών Μηχανημάτων
- Δυνατότητα εγκατάστασης με εξαρτήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m
		ΕΞ/mm	ΕΣ/mm		
16-21048-012	12	16	12	30	30
16-21049-014	14	16,4	14	30	30
16-21050-016	16	20	16	30	30
16-21051-018	18	21,2	18	30	30
16-21052-020	20	22,5	20	30	30
16-21053-022	22	25,3	22	30	30
16-21054-025	25	28,1	25	30	30



Di Flex Clima




ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Ενισχυμένος Εύκαμπτος Σπειροειδής
- Δομείται ως προφίλ Μαλακού P-PVC ενισχυμένου με σπείρα από Σκληρό U-PVC
- Κατάλληλος για Μηχανικά φορτία >320N
- Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Εσωτερικές - Εξωτερικές - Οικιακές - Βιομηχανικές
- Επιτοίχιες - Επιδαπέδιες - Εγκιβωτισμός
- Αποχέτευση Κλιματιστικών - Ψυκτικών Μηχανημάτων
- Δυνατότητα σύνδεσης με εξαρτήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ m
		ΕΞ/mm	ΕΣ/mm		
17-21001-016	16	21	16	30	30
17-21002-018	18	22	18	30	30



ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ Ένωσης Κουτιού > Courflex



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ειδική ένωση σωλήνων με Στεγανά Στοιχεία
- Παξιμάδι με μετρικό σπείρωμα.
- Βαθμός Στεγανότητας IP65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΣΠΕΙΡΩΜΑ Metric	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
		D/mm	ØΕΣ/mm		
33-20008-012	12	D23	12	M16x1.5	10
33-20009-016	16	D23	16	M20x1.5	10
33-20010-020	20	D29	20	M25x1.5	10
33-20011-025	25	D37	25	M32x1.5	10
33-20012-032	32	D37	32	M40x1.5	10

