



# WATERTIGHT JUNCTION BOXES

**ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ & KNOCK OUTS**
**IP65**
**190x145**

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                  |   |              |   |        |   |
|------------------|---|--------------|---|--------|---|
| Directive        | LVD 2014/35/EU  |              |   |        |   |
| Standards Amends | EN 60670-1:2005+A1:2013 Boxes and Enclosures, Electrical Installations<br>EN 60670-22:2006 Boxes and Enclosures, Particular Requirements<br>EN 60529 Degrees of Protection, Enclosures, IP Rate |              |   |        |   |
| Halogen Free     | Techno polymer material Halogen free - EN 60754-2 :2014+A1: 2020  |              |   |        |   |
| Εφαρμογές        | Εξωτερική και Εσωτερική Χρήση<br>Πλαστικό κουτί με Βιδωτό Κούμπωμα Καπακιού<br>Προ χαραγμένες αποσπώμενες εισόδους Σωληνώσεων – Εξαρτημάτων<br>Επιτοίχιες Εφαρμογές                             |              |   |        |   |
| Εγκαταστάσεις    | Οικιακές και Βιομηχανικές Εξωτερικές Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεις<br>Διέλευση καλωδιώσεων Κίνησης, Φωτισμού, CCTV, FIBER   |              |   |        |   |
| Υλικό Κατασκευής | Modified Technopolymer  |              |   |        |   |
| Χαρακτηριστικά   | IP Rate   | Solid        | 6 | Water  | 5 |
|                  | Glow Wire Test  | 650 °C       |   |        |   |
|                  | Resistance - UV   | LR           |   |        |   |
|                  | Resistance - Chemicals  | R            |   |        |   |
|                  | Resistance - Impact   | R            |   |        |   |
|                  | Dielectric Strength   | +400V        |   |        |   |
|                  | Temperature range   | -25 °C       |   | +60 °C |   |
|                  | Color.1   | Grey RAL7035 |   |        |   |



|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>TYPE</b>                     | <b>190x145</b> |
| <b>CODE</b>                     | 32-21044-190   |
| <b>Lid Screws</b>               | Plastic        |
| <b>A _mm</b>                    | 190            |
| <b>B _mm</b>                    | 145            |
| <b>C / mm</b>                   | 70             |
| <b>D Entries - Max OD Ø _mm</b> | 32             |
| <b>PACKING / pcs</b>            | 24             |

