



SPIRAL DIN

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 320N

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά:	LVD 2014/35/EU					
Οδηγίες & Πρότυπα:	EN 61386-1:2008 Διαχείριση Καλωδίων, Γενικές Προϋποθέσεις EN 61386-22:2004 + A11:2010 Συστήματα Ημιάκαμπτων Αγωγών DIN 49018-1					
Συμβατότητα RoHS :	2011/65/EC Περιορισμός Επικίνδυνων Ουσιών, RoHS					
Εφαρμογές	Εσωτερική Χρήση					
Εγκαταστάσεις	Οικιακές και Βιομηχανικές Εσωτερικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Διέλευση Καλωδίων μέσω Τοιχοποιίας - Χωνευτές Εγκαταστάσεις					
Χαρακτηριστικά:	Κυματοειδείς, Ημιάκαμπτοι – Spiral Μη Διάδοση Φλόγας, Αυτοσβηγόμενοι Η εσωτερική διάμετρος εφαρμόζει με την εξωτερική του αντίστοιχου Ευθύ σωλήνα COURLINE DIN E/T					
Υλικό Κατασκευής:	Πολυβινυλοχλωρίδιο (U-PVC)					
Κατάταξη: EN 61386-1	2 2 2 1					
Αντοχή Συμπίεσης:	2	Δύναμη Συμπίεσης			320N / 5cm	
Αντοχή Κρούσης:	2	Βάρος	1.0 kg	Ύψος	100mm	
Εύρος Θερμοκρασίας:	2	Χαμηλότερη			- 5 °C	
	1	Υψηλότερη			+ 60 °C	
Αντοχή Κάμψης:	2	Ημιάκαμπτοι				
Ηλεκτρικές Ιδιότητες:	Διηλεκτρική Αντοχή		2kv/15min	Αντοχή Μόνωσης:		>100MΩ
Χρώμα	Λευκό	Διαθέσιμα		Καφέ	Κίτρινο	Πράσινο Μπλε



ΤΥΠΟΣ:	11	13,5	16	23	29
ΚΩΔΙΚΟΣ:	03-210 35-011	03-210 36-013	03-210 37-016	03-210 38-023	03-210 34-029
D ₁ Εξωτερική Ø / mm	15,8	19	21,5	29	34,8
D ₂ Εσωτερική Ø / mm	12,4	14,7	17	24,4	29,3
Συσκευασία, Μήκος / m	200	200	200	100	50

