



COMBO ΕΥΘΥΣ ECO ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 320N



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά:	Low Voltage Directive LVD 2014/35/EU					            
Οδηγίες & Πρότυπα:	EN 61386-1:2008 Διαχείριση Καλωδίων, Γενικές Προϋποθέσεις EN 61386-21:2004 + A11:2010 Συστήματα Ευθύγραμμων Αγωγών					
Συμβατότητα RoHS :	2022/95/EC Περιορισμός Επικίνδυνων Ουσιών, RoHS					
Εφαρμογές Εγκαταστάσεις	Εσωτερική Χρήση Οικιακές και Βιομηχανικές Εσωτερικές Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεις Διέλευση Καλωδίων μέσω Τοιχοποιίας - Χωνευτές Εγκαταστάσεις					
Χαρακτηριστικά:	Ευθύγραμμοι, Άκαμπτοι Σωλήνες Διαχείριση, Διέλευση, Προστασία Καλωδιώσεων. Δυνατότητα σύνδεσης με Εξαρτήματα Αυτοσβηνόμενοι, Φλογοεπιβραδυντικοί - (FR-SE)					
Υλικό Κατασκευής:	Πολυβινυλοχλωρίδιο (U-PVC)					
Κατάταξη: EN 61386-1	2 2 2 1					
Αντοχή Συμπίεσης:	2	Δύναμη Συμπίεσης	320N / 5cm			
Αντοχή Κρούσης:	2	Βάρος	1.0 kg	Ύψος	100mm	
Εύρος Θερμοκρασίας:	2	Χαμηλότερη	- 5 °C			
	1	Ύψηλότερη	+ 60 °C			
Αντοχή Κάμψης:	1	Ευθύγραμμοι				
Ηλεκτρικές Ιδιότητες:	Διηλεκτρική Αντοχή	2kv/15min	Αντοχή Μόνωσης	>100MΩ		
Χρώμα / διαθέσιμο:	Μαύρο					
ΤΥΠΟΣ:	16	20	25	32		
ΚΩΔΙΚΟΣ:	30-21150-016	30-21151-020	30-21152-025	30-21153-032		
D ₁ Εξωτερική. Ø / mm	16	20	25	32		
D ₂ Εσωτερική. Ø / mm	14,5	18,5	23,5	30,5		
Συσκευασία / m	90	90	60	45		



