



ΔΟΜΟ ΕΥΘΥΣ ECO ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 750N



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά:	Low Voltage Directive LVD 2014/35/EU				
Οδηγίες & Πρότυπα:	EN 61386-1:2008/A1:2019 Διαχείριση Καλωδίων, Γενικές Προϋποθέσεις EN 61386-21:2004 + A11:2010 Συστήματα Άκαμπτων Αγωγών				
Συμβατότητα RoHS :	2022/95/EC Περιορισμός Επικίνδυνων Ουσιών, RoHS				
Εφαρμογές	Εσωτερική & Εξωτερική Χρήση				
Εγκαταστάσεις	Οικιακές και Βιομηχανικές Εξωτερικές Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεις Επιτοιχίες - Ενδοδαπέδιες – Εγκιβωτισμός Διέλευση καλωδιώσεων Κίνησης – Φωτισμού				
Χαρακτηριστικά:	Πλαστικοί, Ευθύγραμμοι Άκαμπτοι Σωλήνες Δυνατότητα σύνδεσης με Εξαρτήματα Αυτοσβηνόμενοι, Φλογεπιβραδυντικοί - (FR-SE) Προστασία από Υπεριώδη ακτινοβολία (UV) MIL-STD810F/2000				
Υλικό Κατασκευής:	Πολυβινυλοχλωρίδιο (U-PVC)				
Κατάταξη: EN 61386-1	3 3 4 1				
Αντοχή Συμπίεσης:	3	Δύναμη Συμπίεσης		750N / 5cm	
Αντοχή Κρούσης:	3	Βάρος	2.0 kg	Ύψος	100mm
Εύρος Θερμοκρασίας:	4	Χαμηλότερη		- 25 °C	
	1	Υψηλότερη		+ 60 °C	
Αντοχή Κάμψης:	1	Άκαμπτοι			
Ηλεκτρικές Ιδιότητες:	Διηλεκτρική Αντοχή	2kv/15min	Αντοχή Μόνωσης:		>100MΩ
Χρώμα / διαθέσιμο:	Μαύρο				



ΤΥΠΟΣ:	16	20	25	32
ΚΩΔΙΚΟΣ:	30-21060-016	30-21061-020	30-21062-025	30-21063-032
D ₁ Εξωτερική Ø / mm	16	20	25	32
D ₂ Εσωτερική Ø / mm	13	17,5	22	29
Συσκευασία / m	90	90	60	45

