



DOMO ΕΥΘΥΣ ECO

ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 750N ΜΕ ΜΟΥΦΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά:	Low Voltage Directive LVD 2014/35/EU					          
Οδηγίες & Πρότυπα:	EN 61386-1:2008/A1:2019 Διαχείριση Καλωδίων, Γενικές Προϋποθέσεις EN 61386-21:2004 + A11:2010 Συστήματα Άκαμπτων Αγωγών					
Συμβατότητα RoHS :	2022/95/EC Περιορισμός Επικίνδυνων Ουσιών, RoHS					
Εφαρμογές	Εσωτερική & Εξωτερική Χρήση					
Εγκαταστάσεις	Οικιακές και Βιομηχανικές Εξωτερικές Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεις Επιτοίχιες - Ενδοδαπέδιες – Εγκιβωτισμός Διέλευση καλωδιώσεων Κίνησης – Φωτισμού					
Χαρακτηριστικά:	Πλαστικοί, Ευθύγραμμοι Άκαμπτοι Σωλήνες Δυνατότητα σύνδεσης με Εξαρτήματα Αυτοσβηνόμενοι, Φλογοεπιβραδυντικοί - (FR-SE) Προστασία από Υπεριώδη ακτινοβολία (UV) MIL-STD810F/2000					
Υλικό Κατασκευής:	Πολυβινυλοχλωρίδιο (U-PVC)					
Κατάταξη: EN 61386-1	3 3 4 1					
Αντοχή Συμπίεσης:	3	Δύναμη Συμπίεσης		750N / 5cm		
Αντοχή Κρούσης:	3	Βάρος	2.0 kg	Ύψος	100mm	
Εύρος Θερμοκρασίας:	4	Χαμηλότερη		- 25 °C		
	1	Υψηλότερη		+ 60 °C		
Αντοχή Κάμψης:	1	Άκαμπτοι				
Ηλεκτρικές Ιδιότητες:	Διηλεκτρική Αντοχή	2kv/15min	Αντοχή Μόνωσης:	>100MΩ		
Χρώμα / διαθέσιμο:	Μαύρο					

ΤΥΠΟΣ:	16	20	25	32
ΚΩΔΙΚΟΣ:	30-21066-016	30-21067-020	30-21068-025	30-21069-032
D ₁ Εξωτερική Ø / mm	16	20	25	32
D ₂ Εσωτερική Ø / mm	13	17,5	22	29
Συσκευασία / m	90	90	60	45

